RF50mm f/1.2 L USM

CAPTURE THE FUTURE

OBIETTIVO SERIE L 50MM F/1.2 CON AMPIA APERTURA PER IL SISTEMA CANON EOS R

Questo obiettivo a focale fissa 50mm f/1.2 è il più luminoso del Sistema EOS R. Garantisce la massima nitidezza nonché prestazioni imbattibili in condizioni di scarsa illuminazione, definendo così nuovi standard in termini di qualità ottica e luminosità.

- Luminoso obiettivo a focale fissa
- Prestazioni ottiche veloci e precise
- Leggendaria qualità d'immagine serie L
- Progettato per un utilizzo professionale
- Diaframma a 10 lamelle

GAMMA DI PRODOTTI

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

RF50mm f/1.2 L USM

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

RF24-105mm f/4 L IS USM

CAPTURE THE FUTURE

OBIETTIVO ZOOM 24-105MM SERIE L CON APERTURA CONSTANTE F/4

Zoom versatile e professionale 24-105mm f/4L per la serie Canon RF, con messa a fuoco automatica rapida e silenziosa, tecnologia Nano USM e stabilizzazione dell'immagine a 5 stop.

- Zoom tuttofare, pratico e professionale per la fotografia e le riprese
- Prestazioni professionali stabili anche senza treppiede con stabilizzazione ottica d'immagine a 5 stop
- Messa a fuoco Nano USM veloce, semplice e silenziosa, ideale per foto e video
- Leggendaria qualità d'immagine serie L per dettagli, profondità e nitidezza straordinari
- Design professionale e intelligente, progettato per accompagnarti ovunque, ogni giorno

GAMMA DI PRODOTTI

RF50mm f/1.2 L USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

RF50mm f/1.2 L USM

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

RF28-70mm f/2 L USM

CAPTURE THE FUTURE

OBIETTIVO ZOOM STANDARD CON APERTURA RAPIDA PER IL SISTEMA CANON EOS R

Ridefinendo ciò che ci si può aspettare da un obiettivo zoom standard, RF28-70mm f/2 L USM dispone di un'ampia apertura f/2 e offre nuovi livelli di qualità d'immagine.

- Ridefinisci ciò che ti aspetti da un obiettivo zoom standard
- Progettazione ad apertura ultra-rapida f/2 per la massima potenza creativa
- Messa a fuoco automatica fluida e silenziosa, con la tecnologia USM di Canon
- Controlli intelligenti ed ergonomia intuitiva per una esperienza fotografica naturale
- La tradizione leggendaria della serie L Canon ispira fiducia

GAMMA DI PRODOTTI

RF50mm f/1.2 L USM

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

RF50mm f/1.2 L USM

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

RF35mm f/1.8 Macro IS STM

CAPTURE THE FUTURE

COMPATTO OBIETTIVO MACRO 35MM CON AMPIA APERTURA E STABILIZZAZIONE D'IMMAGINE

Luminoso obiettivo macro 35mm f/1.8 per il sistema Canon EOS R che offre una prospettiva grandangolare naturale, messa a fuoco ravvicinata e stabilizzazione d'immagine Hybrid IS. Ideale per viaggi, fotografia documentaristica e filmati.

- Eccezionale qualità delle immagine e un obiettivo grandangolare naturale ideale per la città e per i viaggi
- La qualità eccezionale anche in condizioni di scarsa illuminazione consente di catturare gli ambienti meno illuminati
- Avvicinati con l'ingrandimento macro e cattura i dettagli più fini a metà delle dimensioni reali
- Viaggia in leggerezza, scatta d'istinto e con più creatività

GAMMA DI PRODOTTI

RF50mm f/1.2 L USM

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF50mm f/1.2 L USM

RF24-105mm f/4 L IS USM

RF28-70mm f/2 L USM

RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

CAPTURE THE FUTURE

	RF50mm f/1.2 L USM	RF24-105mm f/4 L IS USM
CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE		
Dimensioni immagine	Full frame	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	-	-
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	40°, 27°, 46°	74° - 19°20', 53° - 13°, 84° - 23°20'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	15/9	18/14
N. di lamelle del diaframma	10	9
Apertura minima	16	22
Distanza di messa a fuoco minima (m)	0,40	0,45
Ingrandimento massimo (x)	0,19	0,24
Informazioni sulla distanza	Sì	Sì
Stabilizzatore d'immagine [1]	-	5
Attuatore AF	USM	Nano USM
SPECIFICHE FISICHE		
Resistenza a umidità/polvere [2]	Sì	Sì
Diametro del filtro (mm)	77	77
Max. diametro x lunghezza (mm)	89,8 x 108	83,5 x 107,3
Peso (g)	1480	700
ACCESSORI		
Copriobiettivo	E-77 II	E-77 II
Paraluce	ES-83	EW-83N
Custodia per obiettivo	LP1319	LP1319
Copriobiettivo terminale posteriore	Copriobiettivo antipolvere RF	Copriobiettivo antipolvere RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile	Non compatibile

Note a piè pagina:

[1] Test secondo gli standard CIPA

[2] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Ciò non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2018

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

CAPTURE THE FUTURE

	RF28-70mm f/2 L USM	RF35mm f/1.8 IS Macro STM
CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE		
Dimensioni immagine	Full frame	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	-	-
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°	63°, 38°, 54°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	19/13	11/9
N. di lamelle del diaframma	9	9
Apertura minima	22	22
Distanza di messa a fuoco minima (m)	0,39	0,17
Ingrandimento massimo (x)	0,18	0,5
Informazioni sulla distanza	Sì	Sì
Stabilizzatore d'immagine [1]	-	5
Attuatore AF	USM	STM
SPECIFICHE FISICHE		
Resistenza a umidità/polvere [2]	Sì	-
Diametro del filtro (mm)	95	52
Max. diametro x lunghezza (mm)	103,8 x 139,8	74,4 x 62,8
Peso (g)	1430	305
ACCESSORI		
Copriobiettivo	E-95	E-52 II
Paraluce	EW-103	EW-52
Custodia per obiettivo	LP1424	LP1016
Copriobiettivo terminale posteriore	Copriobiettivo antipolvere RF	Copriobiettivo antipolvere RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile	Non compatibile

Note a piè pagina:

[1] Test secondo gli standard CIPA

[2] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Ciò non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2018

Canon

Live for the story_

Dettagli del prodotto

CAPTURE THE FUTURE

Data inizio vendita: ottobre 2018
RF50mm f/1.2 L USM
RF24-105mm f/4 L IS USM

Data inizio vendita: dicembre 2018
RF28-70mm f/2 L USM
RF35mm f/1.8 Macro IS STM

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice GTIN
RF50mm f/1.2 L USM	2959C005AA	4549292115581
RF24-105mm f/4 L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF28-70mm f/2 L USM	2965C005AA	4549292115642
RF35mm f/1.8 Macro IS STM	2973C005AA	4549292115727

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice GTIN
Paraluce ES-83 (fornito con RF50mm f/1.2 L USM)	2960C001AA	4549292126112
Paraluce EW-83N (fornito con RF24-105mm f/4 L IS USM)	2964C001AA	4549292115635
Paraluce EW-103 (fornito con RF28-70mm f/2 L USM)	2966C001AA	4549292115659
Paraluce EW-52 per RF35mm f/1.8 Macro IS STM	2974C001AA	4549292115734
Adattatore EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703
Adattatore EF-EOS R con ghiera	2972C005AA	4549292115710
Adattatore EF-EOS R per filtro drop-in con filtro polarizzatore circolare	3442C005AA	4549292141603
Adattatore EF-EOS R per filtro drop-in con filtro ND variabile	3443C005AA	4549292141610
Filtro drop-in trasparente	3444C001AA	4549292141627
Filtro polarizzatore circolare drop-in	3445C001AA	4549292141634
Filtro ND variabile drop-in	3446C001AA	4549292141641
Custodia per obiettivo LP-1319	7277A001CA	4960999035505
Custodia per obiettivo LP-1424	4835B001BA	4960999683485